

LE CAMPANE DELLA PARROCCHIA DEL SS. REDENTORE HANNO BISOGNO DI UN RESTYLING

LA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DEL SS. REDENTORE

INTERVENTI STRAORDINARI da EFFETTUARE alla MECCANICA delle CAMPANE per la loro MESSA in SICUREZZA

CONCERTO CAMPANE

CAMPANA	DIAMETRO	PESO	NOTA	STATO
1°	cm. 151	Kg. 1.950	SI	Buono
2°	cm. 134	Kg. 1.390	REb	Infossata
3°	cm. 120	Kg. 990	Mib	Infossata
4°	cm. 113	Kg. 800	MI	Infossata
5°	cm. 101	Kg. 590	SOLb	Infossata
6°	cm. 91	Kg. 420	LAB	Infossata

LAVORI PREPARATORI per lo SMONTAGGIO delle CAMPANE 2° - 3° - 4° - 5° - 6°

- **FORNITURA e POSA in OPERA** di adeguate strutture in acciaio da collocare sopra alle campane per il sollevamento e la rimozione delle campane 2°-3°-4°-5°-6° (vedere tabella per il peso).
- **RIMOZIONE** delle CAMPANE dalla loro sede e distacco dei vari motori, catene, ruote, battacchi, telebattenti ed accessori vari.
- **TRASPORTO** in OFFICINA di tutti gli elementi da rifare nuovi

GIRATURA CAMPANE 2°-3°-4°-5°-6° con NUOVA MECCANICA

- **ABBASSAMENTO e SMONTAGGIO** delle cinque campane.
- **DISCEPPAMENTO** dei Ceppi o contrappesi in ghisa di bilanciamento.
- **GIRATURA** delle CAMPANE 2°- 3°- 4°- 5°- 6°- di 45° rispetto ai ceppi portando la battuta dei battacchi in una nuova posizione in modo da prolungare la vita delle stesse campane.
- **FORNITURA NUOVE CINQUE CONTROMANIGLIE-REGGIBATTACCHIO** per consentire un nuovo punto di impatto o battuta del battacchio sulla campana.

- **FORNITURA NUOVI CINQUE ISOLATORI** in LEGNO FORTE AFRICANO IROKO garantito al 100% all'esterno e sagomati in base alle maniglie delle campane ed alla culotta dei ceppi in ghisa.
- **FORNITURA NUOVE SERIE di CRAVATTE** forgiate e filetate, complete di dadi e controdadi, calibrate al peso campana-ceppo, per l'aggancio delle campane ai rispettivi ceppi.
- **INNALZAMENTO - INCEPPAMENTO - MESSA A DIMORA - CENTRATURA** delle cinque campane

NUOVI BATTACCHI con ATTACCHI e SICUREZZE

- **N. 5 BATTACCHI NUOVI** in Ferro dolce forgiato in un unico pezzo.
- **N. 5 ATTACCHI NUOVI** in Acciaio completi di controdado e contomerliere lavoranti e passanti sulle campane, torniti e filettati completi di doppia bulloneria.
- **N. 5 CINGHIONI NUOVI** in CUOIO (mascadiccio) di prima qualità, trattati per l'esterno al cromo completi di doppi morsetti, bulloni, fermi per il fissaggio dei battagli alle campane.
- **N. 5 LEGATURE di SICUREZZA "PARACADUTE"** con corde in acciaio inox e morsetti da applicare ai battacchi.

MANO d'OPERA - TRASPORTI - ASSICURAZIONI

- **ASSICURAZIONI** durante i lavori contro danni arrecati a persone e cose.
- **TRASPORTI** con ns/ automezzi e attrezzature varie
- **TRATTAMENTO di VERNICIATURA a tutto** il materiale nuovo fornito
- **MANO d'OPERA** con ns/ Tecnici specializzati con giornate, diarie, trasferte per il montaggio, cablaggio, messa in fase e collaudo.

PREZZO COMPLESSIVO.....€ 16.500,00+IVA